

KUN TYÖ & TILA  
SITÄ VAATIL.

# KÄÄNTYVÄAISAINEN PERÄVAUNU

Kotimaisella, kääntyväaisaisella perävaunulla voit kaivaa ja kuormata vaunun vierestä sitä irrottamatta.



**Lavan pohja** 6 mm vahvuista Hardox-kulutusterästä

**Runkopalkit** S420-putkipalkkia



**Takalaita**  
- hydraulinen, kami

**Takalaidan sylinteri**  
rungon alla suojassa



**Kääntyvä aisa** mahdollistaa kaivamisen suoraan työkoneen takaa, jolloin vaunu kulkee kaivannon vieressä.



**Matala kokonaiskorkeus** mahdollistaa hyvän näkyvyyden ja vakauden.



**FAD-navat**  
• Hydrauliset 4-pyörä jarrut hätäjarrulla  
• Nivellaakeroitu keikuteli

**Keinuakseli** alempana navan akseleita. Vaunu nousee kevyesti ja vakaasti esteiden yli



**Painopiste** telin keskellä. Vaunu on tasapainoinen ja helposti käsiteltävä tyhjänä, sekä kuormattuna.

**ATI-TERÄS**

# KÄÄNTYVÄAISAINEN PERÄVAUNU



## TEKNISET TIEDOT



<b>Kantavuus</b>	8000 kg
<b>Omapaino</b>	2500 kg
<b>Lavan tilavuus</b>	5 m <sup>3</sup>
<b>Kippauskulma</b>	60°
<b>Lavan sisämitat: Leveys, Pituus</b>	2200 x 3800 mm
<b>Lavan laitakorkeus</b>	600 mm
<b>Lavan pohja</b>	6 mm Hardox-kulutusterästä
<b>Lavan pohjan korkeus maasta</b>	970 mm
<b>Hydraulinen kami takalaita</b>	Vakiona
<b>Vaunun runko</b>	S420-putkipalkkia
<b>Nivellaakeroitu keikuteli</b>	Vakiona
<b>Pyörän navat</b>	FAD - 80 x 80 mm
<b>Hydrauliset 4-pyörä jarrut</b>	Vakiona
<b>Hätäjarru kaikissa pyörissä</b>	Vakiona
<b>Renkaat</b>	400 / 60 - 15,5"
<b>Renkaiden nopeusluokka</b>	50 km/h
<b>Alleajosuojat sivuilla ja takana</b>	Vakiona
<b>Takavalojen suojat</b>	Vakiona
<b>Led takavalot</b>	Vakiona
<b>Led huomiovalot: takana, sivuilla ja edessä</b>	Vakiona
<b>Raideleveys</b>	2250 mm
<b>Vetolenkin etäisyys lavan reunasta aisa käännettynä</b>	1210 mm
<b>Hydrauliikan maksimi paine</b>	210 bar