

KUN TYÖ & TILA
SITÄ VAATIL.

KÄÄNTYVÄAISAINEN PERÄVAUNU

Kotimaisella, kääntyväaisaisella perävaunulla voit kaivaa ja kuormata vaunun vierestä sitä irrottamatta.



Lavan pohja 6 mm vahvuista Hardox-kulutusterästä

Runkopalkit S420-putkipalkkia



Takalaita
- hydraulinen, kami

Takalaidan sylinteri
rungon alla suojassa



Kääntyvä aisa mahdollistaa kaivamisen suoraan työkoneen takaa, jolloin vaunu kulkee kaivannon vieressä.



Matala kokonaiskorkeus mahdollistaa hyvän näkyvyyden ja vakauden.



FAD-navat

- Hydrauliset 4-pyörä jarrut hätäjarrulla
- Nivellaakeroitu keikuteli

Keinuakseli alempana navan akseleita. Vaunu nousee kevyesti ja vakaasti esteiden yli



Painopiste telin keskellä. Vaunu on tasapainoinen ja helposti käsiteltävä tyhjänä, sekä kuormattuna.

ATI-TERÄS

KÄÄNTYVÄAISAINEN PERÄVAUNU



TEKNISET TIEDOT



Kantavuus	8000 kg
Omapaino	2500 kg
Lavan tilavuus	5 m ³
Kippauskulma	60°
Lavan sisämitat: Leveys, Pituus	2200 x 3800 mm
Lavan laitakorkeus	600 mm
Lavan pohja	6 mm Hardox-kulutusterästä
Lavan pohjan korkeus maasta	970 mm
Hydraulinen kami takalaita	Vakiona
Vaunun runko	S420-putkipalkkia
Nivellaakeroitu keikuteli	Vakiona
Pyörän navat	FAD - 80 x 80 mm
Hydrauliset 4-pyörä jarrut	Lisävaruste
Hätäjarru kaikissa pyörissä	Lisävaruste
Renkaat	400 / 60 - 15,5"
Renkaiden nopeusluokka	50 km/h
Alleajosuojat sivuilla ja takana	Vakiona
Takavalojen suojat	Vakiona
Led takavalot	Vakiona
Led huomiovalot: takana, sivuilla ja edessä	Lisävaruste
Raideleveys	2250 mm
Vetolenkin etäisyys lavan reunasta aisa käännettynä	1210 mm
Hydrauliikan maksimi paine	210 bar